



Baunit PremiumPrimer

Премиум прајмер

Предности

- Одлично изедначување на подлога
- Овозможува оптимална адхезија на наредниот слој
- Овозможува изедначена завршна структура



Производ

Универзално применлив, со голема покривна моќ, паропропусен прајмер кој служи за изедначување на вливливоста и подобрување на адхезијата. Содржи полнила кои што овозможуваат лесно нанесување на структурните декоративни малтери. Специјално направен за Баумит Премиум фасадните декоративни малтери NanoporTop, StarTop и PuraTop, како и за сите останати фасадни декоративни малтери.

Состав

Органско врзиво, адитиви, кварц, минерални полнила, додатоци, вода.

Својства

Импрегнација за подобрување на адхезијата и изедначување на вливливоста, овозможува изедначена нијанса и структура на фасадниот декоративен малтер и влијае на вкупната подобра водоодбивност на системот.

Аплицирање

Универзален прајмер за надворешна и внатрешна примена, пред нанесување на фасадните декоративни малтери: NanoporTop, PuraTop, StarTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, CreativTop, DuoTop, FineTop, MosaikTop, Classico Extra и Special..

За припрема на минерални подлоги (бетон, вообичаен варово-цементен малтер, гипсани пличи и др.) Ја изедначува вливливоста и ја зголемува апсорпцијата пред завршната обработка на фасадните декоративни малтери.

Технички податоци

Производ	
содржина на цврста материја:	прибл. 58 %
pH-вредност:	прибл. 8
густина:	прибл. 1.5 kg/dm ³

Варијанта(и)	PremiumPrimer 20kg
принос	прибл. 50 m ² /канта - 100 m ² /канта
потрошувачка	прибл. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ²



Облик на испорака Канта 5 kg, 1 палета = 48 канти = 240 kg; Канта 20 kg, 1 палета = 24 канти = 480 kg

Складирање

12 месеци на суво на дрвени палети во фолија, заштитено од мрзнење и директна сончева светлина.

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции

Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога

Подлогата мора да биде сува, незамрзната, без прашина, вливлива, рамна, носечка и без нестабилни делови. Рамнината мора да одговара на важечките норми, максимални дозволени отстапувања се 2 мм на 1 м. Отстапувањата од рамнината над дозволениот лимит можат да доведат до зголемена потрошувачка на материјал и може да влијае на конечниот изглед на фасадата.

Производот е прикладен за следните подлоги:

- минерални малтери (пр. Баумит цементни и варово-цементни малтери);
- бетон ;
- Баумит фасадни лепаци;
- Баумит термоизолациони малтери со меѓуслој (пр. Baunit MultiWhite, Baunit FeinPutz A или Baunit Pro/StarContact);
- гипс картон плочи;
- фасадни декоративни малтери со добра адхезија

Производот не е прикладен за следните подлоги:

- свеж варов малтер;
- пластични и синтетички материјали ;
- лакови, односно мрсни бои;
- дрво;
- метал;
- органски бои со висока еластичност

Подготовка на подлогата

- Лесно песоковите минерални површини да се зајакнат со нанесување на зацврснувач на малтери, Baunit SanovaPrimer (време на сушење најмалце 14 дена) или со користење на Baunit MultiPrimer темелниот прајмер (време на сушење пред нанесување на завршниот слој најмалце 12 часа);
- Нечистите површини да се исчистат, механички или со миење, почитувајќи го времето на сушење од мин. 2-3 дена ;
- Подлогите заразени со алги и габи треба да се третираат со посебни производи, на пример, Баумит растворот против алги ReClean (видете го техничкиот лист на производот);
- Одстранете ги сите слабо лепливи бои;
- Оштетените или напукнатите минерални површини санирајте ги со нанесување на Баумит масите (пр. MultiWhite, DuoContact, ProContact, StarContact White, openContact) и по потреба армирајте со мрежичка Баумит StarTex.

Обработка

Подлогата мора да потполно зрела и сува.

Baunit PremiumPrimer се нанесува рамномерно по целата површина. Прајмерот се меша до хомогенизација, со намалена брзина на мешање, а кога ќе се нанесе во два слоја (кај стари и вливливи подлоги), времето на сушење помеѓу слоевите е 24 часа. Да не се меша со други материјали. Се препорачува нанесување со ваљак, но може да се користи и четка. Се нанесува рамномерно и без прекини. За да ја прилагодите конзистенцијата, во зависност од потребата, можете да додадете мала количина на вода од макс. 1%. При високи температури се препорачува нанесување на 2 слоја од прајмерот .

1 x Baunit PremiumPrimer темелен прајмер (се нанесува рамномерно по целата површина), или

2 x Baunit PremiumPrimer темелен прајмер (за поправки и високо вливливи подлоги со време на сушење помеѓу слоевите од мин. 24 часа).

Напомени и општи информации

Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на постапката на аплицирање и врзување мора да биде најмалку 5 °C и максимално 30 °C. Фасадите би требало да бидат заштитени од директно влијание на сончевата светлина, дожд и силен ветар (заштитна мрежа за скеле) најмалку 24 часа во зависност од временските услови. После сушење од мин. 24 часа се нанесуваат фасадните декоративни малтери: NanoporTop, PuraTopTop, StarTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, CreativTop, DuoTop, FineTop, MosaikTop, Classico Extra и Special.

Заштита на соседните површини:

Површините поред завршната површина, посебно стакло, керамика, шпер плоча, клинкер, природен камен, лак и метал мораат да бидат заштитени. Испрсканите површини мораат одма да се измијат со вода. После употреба алатот и опремата одма да се измијат со вода .

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.